

Technik 16mm und 25mm Jalousien mit Getriebesystem (MONO)

Oberschienen
Oberschienen werden aus kalt gewalztem, hochwertigem Stahl hergestellt, 25 mm tief und 25 mm hoch. Sie sind chromatisiert und in der jeweiligen zur Lamelle passenden Farbe mit einem langlebigen Polyesterlack einbrennlackiert.

Endloskette
Material der Schnur besteht aus Polyester, schrumpf- und reckfrei. Die Perlketten sind endlos verarbeitet, in Wunschlänge sowie in den Farben weiss und grau erhältlich.

Unterschienen
Hergestellt aus kalt gewalztem Stahl, 21 mm tief und 12 mm hoch. Sie sind chromatisiert und farblich passend zu den Oberschienen mit einem langlebigen Polyesterlack einbrennlackiert.

Leiterkordel
Hergestellt aus gekrümmtem Polyester-garn, farblich passend zu den Lamellen.

Universalhalter und Deckenhalter
Galvanisiert, durch die Form kaum sichtbar, daher passend für alle Farben.

Kurbel
Farbe grau-natur, Bedienlänge 100, 150, 200, 250 oder 300 cm (Wunschlängen sind ab einer Mindestbestellmenge von 30 Stück möglich)

Zugschnur
Hergestellt aus gekrümmtem und langlebigem Polyester-garn, farblich passend zu den Lamellen.

Endloszug
Material der Schnur besteht aus Polyester, schrumpf- und reckfrei. Schnurfarbe: weiss-schwarz meliert, in den Längen 50, 100, 150, 200, 250 oder 300 cm erhältlich.

Lamellen
Hergestellt aus einer qualitativ hochwertigen Aluminium-legierung, die chromatisiert wird, um eine maximale Verbindung zwischen dem Aluminium und dem bei einer hohen Temperatur einbrennlackierten Polyesterlack zu gewährleisten.

STANDARDZUBEHÖR

1 Universalhalter

2 Deckenhalter

3 Spannschuh (verzinkt)

4 Spannwinkel (verzinkt)

5 Spannwinkel (verzinkt o. weiss)

6 Spannschuh (transparent)

7 Schnurwickler

Jalousiehöhe in cm	100	150	200	250	300
Paket in cm (25 mm)	7	8,5	10	11,5	13
Paket in cm (16 mm)	8	10	12	14	16